

Die Funktionsweise

Die Turbospritze 2000 Venturi erzeugt ein Wasser – Löschmittelzusatzgemisch, welches in Form eines fokussierten Vollstrahls oder einem Sprühstrahl ausgebracht werden kann.

Strahlformverstellung mit „Pointer“

Durch Drehen des Strahlrohrkopfes schaltet man von Voll- auf Sprühstrahl (max. ca. 120°)
Der Pointer ist beim Sprühstrahl von ca. 45° oben. Alle einstellbaren Strahlformen sind gerastert.

Technische Daten

Wurfweiten bei 6 bar

Vollstrahl: ca. 8m, max. Sprühstrahl: ca. 2 – 5m

Durchflussmenge

Fix auf 75 L/min bei 6 bar am Eingang werkseitig voreingestellt

Dosierung

Wählbare Ansaugraten: **0% - 0,5% - 1% - 3% - MAX** sind gerastert
Zwischenstellungen können ebenfalls eingestellt werden!

Spritzdauer bei 2 Liter in Stellung 1%: ca. 3 Minuten, entspricht ca. 220 Liter Gemisch

Gewicht: 2200g Raummaß L x B x H, mit Behälter: 277 x 98 x 421 mm

Zubehör

Schaumaufsatz:

Für den Einsatz in Verbindung mit gewöhnlichen **Mehrbereichsschaummitteln** gibt es einen Schaumaufsatz für diese Turbospritze: **Id. - Nr. 20217933**.



Durch Drehen des Schaumaufsatzes vorne auf dem Strahlrohr kann man die Verschäumung kontinuierlich den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Verschäumung max. ca. bis 20 – fach!

Ersatz – 2 – Liter – Flasche mit Deckel: Id.-Nr. 60520759